

# Спецификация

Модель	ST-IP790F-4K-A-2.8
Сенсор	GC8053
Процессор	FH8856V200
TV система	PAL/NTSC
Разрешение	8MP
Объектив	2.8мм фиксированный
День/Ночь	Есть
Чувствительность ИК	Поддержка
Минимальная освещенность	0.0001 Лк/F1.2
ИК фильтр	Есть
Апертура	Авто
Технология сжатия	H.264/H.265 Main Profile @level 3
Макс скорость кодирования	128-8192 Кб/с
Тип кодирования	CBR или VBR
Баланс белого	АТW/Ручной/Авто
Гамма Регуляция	0,45
Отношение сигнал / шум	>58дБ
Встроенное POE	-
Субтитры	Имя канала, дата и время
Ориентация видео	Лево & Право, зеркало, Вверх & вниз, переворот
Аудио вход	Встроенный микрофон динамик, sd слот
Аудио формат	G.711/G.726
WDR P2P	Есть
Тревога	Обнаружение движения(Чувствительность настраивается)
Обработка тревоги	отправка сообщений по Email, запись лога, видео и картинки сохранение на PC
Сетевой порт	Ethernet(10M/100M Base-T),RJ45
Безопасность	Фильтрация IP адресов, защита по рангу пользователя, лог авторизации пользователей
Веб-браузер	Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
Мобильный мониторинг	Iphone, Android и т.д., Скорость потока: 32К-512К частота кадров: 6-12 кадров/с
ПО управления	CMS, Onvif поддержка различных платформ ПО
Сетевой порт	Поддержка DDNS, P2P(NAT), ПО удаленного доступа
ИК дистанция	30м
ИК светодиоды	2 шт DUAL LED
Условия эксплуатации	-20°C ~60°C / 10% ~ 95% влажность
Напряжение	DC12V (9В ~ 15В) Потребляемая мощность менее 6 Ватт
Габариты	150(Д)х60(В)мм
Протокол видео	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTp,DHCP,DNS,ARP,ICMP,POP3,NTP,R TP, RTSP,
Аксессуары	CD, пакет с крепежом
Сертификация	CE FCC ROHS

# Упаковочный лист

NO	Наименование	Модель	Количество
1	Камера	ST-IP790F-4K-A-2.8	1
2	Руководство пользователя	ST-IP790F-4K-A-2.8	1
3	Адаптер	Нет	Нет



### Условия предоставления гарантии

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы(таких как пожар, гроза, наводнение, землетрясение и др.), и/или действиями третьих лиц.

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения

Модель изделия \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

ID изделия \_\_\_\_\_

Наименование магазина \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Покупатель:

Печать и подпись продавца:

\_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_