



МП 24/12В ИСП.01

Модуль преобразователя

АРТИКУЛ: 005480

[УЗНАТЬ ЦЕНУ](#)

Диапазон входного напряжения постоянного тока:
от 15 до 75 В

Номинальное выходное напряжение
(устанавливается пользователем): при входном
напряжении от 20 В до 75 В (12,3±0,3) В

: при входном напряжении от 15 В до 75 В (9,3±0,3) В

Номинальный выходной ток: 0,5 А

Максимальный выходной ток: 0,6 А

Пульсации выходного напряжения (двойная
амплитуда), не более: 30 мВ

Диапазон рабочих температур: от минус 40 до +50
°С

Габаритные размеры, не более: 55×55×20 мм

Масса, не более: 0,1 кг

Тип монтажа: в монтажную коробку

[➔ подробнее...](#)

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

- * Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
- * Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.



SintSec.ru



support@sintsec.ru



WhatsApp



ICQ: @sintsec



КАТАЛОГ

[Видеонаблюдение](#), [Домофоны](#), [ОПС](#), [СКУД](#), [ОМТ](#), [Системы пожаротушения](#), [Телефония](#), [Сетевое оборудование](#), [Источники питания](#), [Кабельная продукция](#), [Шлагбаумы](#), [Умный Дом](#), [Светотехника](#), [Климатическое оборудование](#), [Отопление и водоснабжение](#), [Кондиционирование и вентиляция](#), [Инструмент и материалы](#), [Электроника](#), [Бытовая техника](#), [Компьютерная техника](#)

УСЛУГИ

[Монтаж оборудования](#)

[Ремонт и обслуживание](#)

ООО «СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ»