

Компания «Синтез Безопасности»

[Каталог](#) / [Охранно-пожарная сигнализация](#) / [Извещатели охранные внутренние](#) /
[Извещатели ИК](#) / [ОПТЕХ](#)



QXI-ST

Артикул: 143559

УЗНАТЬ ЦЕНУ

Метод детекции: ПИК

Область детекции: 12 x 15 м, 120°, 40 зон детекции
(18 зон в режиме «аллея для животных»)

Настройка области детекции: выборочное
отключение зон маскирующими пластинами,
переключение между стандартным режимом
работы и режимом «аллея для животных»

Индикация состояния: красный — прогрев,
тревога, окончание режима контрольных проходов
Чувствительность: 2°С при 0,6 м/сек, скорость
перемещения объекта от 0,3 до 2 м/сек.

Время тревоги: длительность тревожного сигнала
2 ± 0,5 сек.

Время разогрева: не более 60 сек. (индикатор
мигает)

Тревожный выход: Н.З. / Н.О., 28 В пост. тока, 0,1 А
(макс.)

Выход тампера: Н.З. 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.),
срабатывает при снятии крышки

Дополнительный выход: нет

→ [подробнее...](#)

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

- * Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
- * Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.

КАТАЛОГ

[Видеонаблюдение](#), [Домофоны](#), [ОПС](#), [СКУД](#), [ОМТ](#), [Системы пожаротушения](#), [Телефония](#), [Сетевое оборудование](#), [Источники питания](#), [Кабельная продукция](#), [Шлагбаумы](#), [Умный Дом](#), [Светотехника](#), [Климатическое оборудование](#), [Отопление и водоснабжение](#), [Кондиционирование и вентиляция](#), [Инструмент и материалы](#), [Электроника](#), [Бытовая техника](#), [Компьютерная техника](#)

УСЛУГИ

[Монтаж оборудования](#)

[Ремонт и обслуживание](#)

ООО «СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ»