

Компания «Синтез Безопасности»

[Каталог](#) / [Охранно-пожарная сигнализация](#) / [Извещатели охранные внутренние](#) /
[Извещатели ИК](#) / [ОРТЕХ](#)



WXI-AM

Артикул: 143564

[УЗНАТЬ ЦЕНУ](#)

Метод детекции: ПИК

Область обнаружения: 12 м x 180°, 2 независимых сектора по 90° (правый и левый), 28 зон детекции в каждом (14 по горизонтали, 2 слоя по вертикали)

Настройка области детекции: изменение дальности 2,5 — 12 м независимо для правого и левого секторов, маскирование части области обнаружения (ограничение угла обзора) с помощью шторок на рабочем блоке извещателя, маскирование выборочных зон с помощью пластин МКР-01 (опция)

Индикация состояния: красный — разогрев, тревога, маскирование

Чувствительность: 2°С при 0,6 м/сек, скорость перемещения объекта от 0,3 до 2 м/сек.

Время тревоги: длительность тревожного сигнала 2 ± 1 сек.

Время разогрева: не более 60 сек. (индикатор мигает)

Тревожный выход: независимый для правой и левой стороны или общий, Н.З. / Н.О., 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.)

Выход тампера: Н.З. 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.);; срабатывает при снятии крышки, рабочего блока или демонтажа основания

Выход неисправности: Н.З., 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.)

[➔ подробнее...](#)

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

- * Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
- * Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.



SintSec.ru



support@sintsec.ru



WhatsApp

КАТАЛОГ

[Видеонаблюдение](#), [Домофоны](#), [ОПС](#), [СКУД](#), [ОМТ](#), [Системы пожаротушения](#), [Телефония](#), [Сетевое оборудование](#), [Источники питания](#), [Кабельная продукция](#), [Шлагбаумы](#), [Умный Дом](#), [Светотехника](#), [Климатическое оборудование](#), [Отопление и водоснабжение](#), [Кондиционирование и вентиляция](#), [Инструмент и материалы](#), [Электроника](#), [Бытовая техника](#), [Компьютерная техника](#)

УСЛУГИ

[Монтаж оборудования](#)

[Ремонт и обслуживание](#)

ООО «СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ»