

Компания «Синтез Безопасности»

[Каталог](#) / [Охранно-пожарная сигнализация](#) / [Извещатели охранные внутренние](#) /
[Извещатели ИК](#) / [ОПТЕХ](#)



SIP-401 O/5

Артикул: 143569

[УЗНАТЬ ЦЕНУ](#)

Метод детекции: ПИК, три сдвоенных
пироэлемента

Область детекции (основная): 40 x 10 м, 48 зон
детекции, ограничение дальности, отключение
отдельных зон маскирующими платами

Область детекции (под извещателем): в
зависимости от высоты установки от 3 x 5 до 6 x 9
м, 36 зон, поворот на 90° по горизонтали и 3° по
вертикали от центрального положения

Индикация состояния: светодиодная индикация
тревоги (вкл./выкл.)

Чувствительность: 4 уровня, независимые
настройки для дальних и ближних зон детекции, а
также для области под извещателем

Время тревоги: длительность тревожного сигнала
2 сек. (интервал тревог — 0 / 15 / 30 / 60 сек.)

Время разогрева: 60 сек.

Тревожный выход: основная рабочая область —
Н.З. и Н.О., 28 В пост. тока, 0,2 А (макс.) ; область
под извещателем — Н.З. и Н.О., 28 В пост. тока; 0,2
А (макс.)

Выход тампера: вскрытие корпуса, демонтаж
основного блока, поворот извещателя, Н.З., 28 В
пост. тока; 0,1 А (макс.)

Дополнительный выход: маскирование, Н.З., 28 В
пост. тока; 0,2 А (макс.)

[➔ подробнее...](#)

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

- * Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
- * Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.



SintSec.ru



support@sintsec.ru



WhatsApp

КАТАЛОГ

[Видеонаблюдение](#), [Домофоны](#), [ОПС](#), [СКУД](#), [ОМТ](#), [Системы пожаротушения](#), [Телефония](#), [Сетевое оборудование](#), [Источники питания](#), [Кабельная продукция](#), [Шлагбаумы](#), [Умный Дом](#), [Светотехника](#), [Климатическое оборудование](#), [Отопление и водоснабжение](#), [Кондиционирование и вентиляция](#), [Инструмент и материалы](#), [Электроника](#), [Бытовая техника](#), [Компьютерная техника](#)

УСЛУГИ

[Монтаж оборудования](#)

[Ремонт и обслуживание](#)

ООО «СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ»