ВЭРС-ПК 2М ВЕРСИЯ 3.2

АРТИКУЛ: 116053

УЗНАТЬ ЦЕНУ

Количество ШС: 2
Количество разделов: 2
Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ ТМ
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления: RS-485; USB
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин: 5
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В:
- в дежурном режиме: 15.3...18.7
- при разомкнутом состоянии ШС: 22
Ток ШС в дежурном режиме, мА: 3
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм: 7.5

подробнее...

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
* Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
* Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.

SintSec.ru support@sintsec.ru
WhatsApp ICQ: @sintsec

КАТАЛОГ

Видеонаблюдение, Домофоны, ОПС, СКУД, ОМТ, Системы пожаротушения, Телефония, Сетевое оборудование, Источники питания, Кабельная продукция, Шлагбаумы, Умный Дом, Светотехника, Климатическое оборудование, Отопление и водоснабжение, Кондиционирование и вентиляция, Инструмент и материалы, Электроника, Бытовая техника, Компьютерная техника

УСЛУГИ

Монтаж оборудования

Ремонт и обслуживание