

0+7 (495) 132-11-02

0+7 (926) 412-74-44

## Компания «Синтез Безопасности»

Каталог / Системы пожаротушения / Огнезащитные краски и составы / INVAMAT



## INVAMAT ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ 670 20 КГ БЕЛЫЙ 1032

Противопожарное огнезащитное покрытие АРТИКУЛ: 134735

## УЗНАТЬ ЦЕНУ

Плотность, не менее: 1,35 гр/см

Внешний вид INVAMAT 670: Светло-серая

высоковязкая паста

Внешний вид высохшей поверхности:

Шероховатая матовая поверхность, оттенок не

нормируется

Температура нанесения: от +50 С до + 400 С

Время высыхания при + 20 🛮 С и относительной

влажности воздуха 50%: 2 суток

Время высыхания при + 10 🏻 С и относительной

влажности воздуха 80%: 7 суток

Температура эксплуатации: от − 40 С до + 60 С

Масс. доля нелетучих вещ-в, масс. %, не менее:

68%

Минимальная толщина сухого слоя покрытия: 0,7

ММ

Расход, при толщине слоя 0,7 мм, кг/м□: 1,05 кг/м.кв

🖯 подробнее...

## ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

- \* Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
  - \* Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, ІМL, ПЭК, Байкал Сервис.

SintSec.ru

≥ support@sintsec.ru



