

Компания «Синтез Безопасности»

[Каталог](#) / [Системы пожаротушения](#) / [Огнезащитные краски и составы](#) / [INVAMAT](#)



**INVAMAT BARRIER 690 ОГНЕЗАЩИТНЫЙ
СОСТАВ ДЛЯ ППУ КОМПЛЕКТ 30 КГ 1010**

Состав двухкомпонентный огнезащитный

Артикул: 134789

[УЗНАТЬ ЦЕНУ](#)

Плотность, гр/см³: приме. 1,5 + 0,5

Внешний вид: гомогенная масса

Внешний вид высохшей поверхности:

шероховатая матовая поверхность

Температура применения, °C: от +5°C до +40°C

Время высыхания: 1 мм/24 часа

Температура начала срабатывания, °C: +140°C

Кратность вспучивания: 20-30

Температура эксплуатации: от -60°C до +80°C

Массовая доля нелетучих веществ, %: 60

Адгезия к подготовленной поверхности, баллы не менее: 2,0

[➔ подробнее...](#)

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

- * Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
- * Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.



[SintSec.ru](https://sintsec.ru)



support@sintsec.ru



[WhatsApp](#)

КАТАЛОГ

[Видеонаблюдение](#), [Домофоны](#), [ОПС](#), [СКУД](#), [ОМТ](#), [Системы пожаротушения](#), [Телефония](#), [Сетевое оборудование](#), [Источники питания](#), [Кабельная продукция](#), [Шлагбаумы](#), [Умный Дом](#), [Светотехника](#), [Климатическое оборудование](#), [Отопление и водоснабжение](#), [Кондиционирование и вентиляция](#), [Инструмент и материалы](#), [Электроника](#), [Бытовая техника](#), [Компьютерная техника](#)

УСЛУГИ

[Монтаж оборудования](#)

[Ремонт и обслуживание](#)