



+7 (495) 132-11-02

+7 (926) 412-74-44

Компания «Синтез Безопасности»

[Каталог](#) / [Охранно-пожарная сигнализация](#) / [Приборы приемно контрольные](#) /
[Приборы контрольные охранно пожарные](#) / [Сибирский Арсенал](#)



ГРИАНИТ-20

Прибор приемно-контрольный и управления
охранно-пожарный

АРТИКУЛ: 135114

[УЗНАТЬ ЦЕНУ](#)

Количество шлейфов сигнализации: 20

Количество основных видов извещений прибора:
18

Количество электронных ключей (ключи ТМ /
proximity-карты / цифровые коды / брелоки): 64

Напряжение на входе ШС при номинальном
сопротивлении шлейфа (7,5 кОм): 17 ± 0,5 В

Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном
режиме, не более: 1 мА

Напряжение / ток выходов реле ПЧН1...4 («сухой»
контакт оптореле), до: 100 В / 100 мА

Ток потребления по выходу «+12В» для питания
извещателей, не более: 250 мА

Ток потребления по выходу «Вых» для питания
извещателей, не более: 400 мА

Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение),
не более: 1 А

Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания
внешнего светового оповещателя 12 В (при
наличии подключенной, заряженной АБ), не более:
200 мА

[подробнее...](#)

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

* Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.

* Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.



SintSec.ru



support@sintsec.ru



[WhatsApp](#)

КАТАЛОГ

[Видеонаблюдение](#), [Домофоны](#), [ОПС](#), [СКУД](#), [ОМТ](#), [Системы пожаротушения](#), [Телефония](#), [Сетевое оборудование](#), [Источники питания](#), [Кабельная продукция](#), [Шлагбаумы](#), [Умный Дом](#), [Светотехника](#), [Климатическое оборудование](#), [Отопление и водоснабжение](#), [Кондиционирование и вентиляция](#), [Инструмент и материалы](#), [Электроника](#), [Бытовая техника](#), [Компьютерная техника](#)

УСЛУГИ

[Монтаж оборудования](#)

[Ремонт и обслуживание](#)

ООО «СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ»