

IP Видеокамера PTZ с функцией Слежения за Человеком

GF-IPSD4340MP5.0



Технические характеристики

Камера	Матрица	1/2.8" IMX335 CMOS
	Процессор	GK7605V300
	Разрешение	5 Мп
	Количество эффективных элементов	2592*1944 пикс.
	Чувствительность	0.0001 Лк@F1.2
	Объектив	4.7-94 мм
	Угол обзора	по горизонтали: 54.8°-3.6°; по вертикали: 31.5°-2°; по диагонали: 62°-4.1°.
	Светодиоды подсветки	Светодиоды: 4шт. ИК + 6шт. двойные.
	Режимы подсветки	Полноцветный, ИК, Интеллектуальный (двойной)
	Дальность ИК подсветки	50М
Дальность подсветки белого света	80М	
Видео	Видео Сжатие	H.265+/H.265/H.264
	Передача видео	Двойной поток
	Основной видео поток	2592*1944@25fps, 2560*1440@25fps, 1920*1080@25fps
	Дополнительный видео поток	D1@25fps, HD1@25fps, CIF@25fps, QVGA@25fps
	Битрейт	0,1 - 8 Мб/с
Аудио	Тип связи	2-сторонняя
	Устройства	Встроенный микрофон/Встроенный динамик
	Аудио Сжатие	G711
Сеть	Ethernet интерфейс	RJ45, (10/100Base-T)
	Сетевой протокол	TCP/IP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP, RTSP, RTCP, PPPoE; SMTP; NTP
	ONVIF протокол	да
Запись	Запись и хранение	SD карта, Сеть, Облачный сервер
	Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G
Управление	Вращение по горизонтали	360°
	Наклон по вертикали	93°
	Скорость вращение по горизонтали	45°/сек
	Скорость вращение по вертикали	40°/сек
	Дальность слежения	5 – 50 м
	Диапазон скорости слежения	3 - 12 км/ч
	Варианты сканирования:	1 тур (1-16 предустановок)
Удаленный доступ	Удаленный доступ	P2P, CMS, VMS, Облачный сервер
	Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
	Мобильное приложение	XMEYE/ICSEE
	ОС	iOS, Android
	Уведомление	Push-уведомление
Функции	Изображение	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, DWDR, Экспозиция, 2D/3D Шумоподавление, Баланс белого, Антим туман, Антимерцание, Переворот по вертикали и горизонтали,
	Аналитика	Детектор людей, распознавание лиц, слежение за человеком.
	Тревога	Обнаружение движения, потеря видео, потеря сети, конфликт IP-адресов
Общие характеристики	Напряжение питания	12В DC / POE
	Потребляемая мощность	макс. 22Вт
	Материал	Металл + ABS пластик
	Диапазон рабочих температур	-40°С ~ 60 °С
	Влажность	10-95%
	Степень защиты	IP66
	Габаритные размеры	138*138*265 мм
	Вес	1,25 кг
Комплектация	Видеокамера	1 шт.
	Блок питания DC12V 3A	1 шт.
	Крепежный комплект	1 шт.
	Влагозащитный комплект	1 шт.
	Описание	1 шт.