

Гермокожух GF-GLF12-1



Гермокожух **GF-GLF12-1** предназначен для установки видеокамер со сменными объективами и защиты от воздействия окружающей среды.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава.

Верхняя поверхность корпуса оснащена теплоизолятором для снижения потери тепла при низких температурах и защиты от перегрева в жаркое время года.

В нижней части корпуса находятся отверстия для подводки кабеля. Герметичность обеспечивается двумя гермовводами типа PG13.5, допускающих максимальный диаметр подводимого кабеля 12 мм.

Солнцезащитный козырек предохраняет от засветки и попадания солнечных лучей.

Пластина крепления, расположенная на внутренних направляющих, позволяет устанавливать видеокамеры и регулировать их положение в зависимости от конструктива.

В гермокожухе установлен нагреватель (термостат) с термореле для контроля температуры внутри изделия. Нагреватель включается при температуре $+5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) и выключается при температуре $+18^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{C}$).

Технические данные:

Тип: Уличный кожух

Материал изделия:

- Корпус: алюминиевый сплав;

- Окно: стекло;

- Замок: нержавеющая сталь.

Отверстие для вывода кабеля:

- 2 водонепроницаемых разъема PG13.5,

- максимальный диаметр кабеля 12мм.

Класс защиты: IP65

Цвет: Белый

Габаритные размеры: 380x145x105 мм

Внутреннее свободное пространство: 300x120x85 мм

Напряжение питания нагревателя: 12В DC