

Спецификация

- Для левосторонних и правосторонних дверей
- Угол фиксации 90 градусов
- Фильтры внутри поршня для защиты камеры от попадания грязи при дополнительной заливке масла
- Диапазон рабочих температур от -55 до +60 С°



Технические характеристики

Модель	Дверной доводчик Optimus DC-85 HO (серебро) v.1
Рекомендованный вес дверного полотна	65 - 85 Кг
Рекомендованная ширина дверного полотна	900 – 1300 мм
Габариты тела доводчика (мм)	204x68x71
Посадочные размеры (мм)	188x19
Фиксация открытого положения	При достижения угла в 90 градусов
Максимальный угол открытия	180°
Угол фиксации	180° - 90°
Угол закрывания	90° - 20°
Угол дохлопывания	20° - 0°
Регулировка скорости	2 клапана (скорость закрытия и скорость дохлопывания)
Универсальный тип двери	Да (левосторонняя/правосторонняя, открывающаяся внутрь или наружу)
Рабочая температура	от – 55 °С до +60 °С
Срок службы	500 000 испытаний
Материал	Алюминий

Вес доводчика (включая кронштейн), кг	1,7
Комплектация	<ol style="list-style-type: none">1) Тело доводчика2) Рычаг3) Монтажный комплект для крепления4) Пластиковая декоративная крышка5) Руководство пользователя с монтажным шаблоном

Не совместим со скользящими штангами Optimus SL!