

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 видеовходов, 2 аудиовхода
- 8М AHD/TVI/CVI/XVI@4к/с на канал
- 5М AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал
- 4М AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал
- 3М AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@16к/с на канал
- 720P/ CVBS 960H@25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-4016L_V.1
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	2/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8МП AHD/TVI/CVI/XVI@4к/с на канал * 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал * 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал* 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@10 к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@16к/с на канал 720P/ CVBS 960H@25к/с на канал
Скорость воспроизведения	8МП AHD/TVI/CVI/XVI@120к/с 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @200к/с 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@240к/с 1080P AHD/TVI/CVI/XVI / 720P / CVBS @400к/с
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)

Аналоговый режим	16 камер 8МП AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS 16 камер 5МП AHD/TVI/CVI/XVI /CVBS
Гибридный режим работы (HVR)	16 камер 8МП AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS + 16 IP-камеры 8МП
Сетевой режим (NVR)	16*8МП/ 16*5МП
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Да
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Поддержка AoC	Да
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Обнаружение транспорта*.
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	Нет
ПО CMS	Русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA 14 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)

Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	255x240x42mm/ 998 гр.

*** В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 8 и 5МП 12,5к\с и 4МП 15к\с!!!**

****Если данную функцию поддерживает камера**