

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- 5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал)
- 4М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@ (16к/с на канал)
- 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ (25к/с на канал)
- Двойной поток данных
- Поддержка облака (P2P)



Технические характеристики

Модель	Видеорегистратор EL RA-581_V.3
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал)* 4М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@ (16 к/с на канал)* 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS 960H @ (25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал) 4М-Н/ 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@ (15к/с на канал) 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS 960H @ (25к/с на канал)
Видеовыходы	Макс. разрешение: HDMI (2560 x 1440), VGA (1920x1080), BNC (960H)

Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	8 камер 5М-N/ 4М-N / 1080P / 720P AHD/TVI/CVI/XVI / CVBS 960H
Гибридный режим	8 камер 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI + 4 IP- камеры 1080P
Сетевой режим (NVR)	16*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По лицам/Smart поиск
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Да
Двухсторонняя аудиосвязь	Да
Поддержка AoC	Да
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Детекция лиц**, Детекция людей**, Детекция автомобилей**
Сеть	RJ-45 (10М/100М)
Тревожный вход/выход	Нет/Нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 14 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети

Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	255x225x45 мм/ 680 г

*** В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к\с и 4МП 15к\с!!!**

****Если данную функцию поддерживает камера**