

Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 2 ИК-диода
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- Встроенный микрофон
- PoE



Технические характеристики

Модель	Видеокамера EL IDp2.1(2.8)MP_V.1
Чувствительный элемент	1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Кол-во пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК - фильтр
Формат сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 2304x1296/1920x1080/1080x720@25к/с Дополнительный поток: 704x576/640x480/352x288@25к/с
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	66К~5.3 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D- WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим
Аудио сжатие	G711A/ G711U

Встроенный микрофон	Да
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детекция движения, детекция человека
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, CMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Облачный сервис P2P	www.topsclooud.net
Мобильное приложение	TSEye
Встроенное устройство записи	Нет
Разъемы ввода/ вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 6Вт (сплиттер на кабеле)
ИК-подсветка	2 ИК-диода, дальность до 20м
Корпус, класс защиты	Пластик, IP20
Рабочая температура	От -20° С до +50° С при влажности до 90%(без конденсата)
Питание	DC12В(500мА), PoE max 6Вт
Размеры Масса	90x82мм 178 г