

## Спецификация

- 10" TFT LCD, цветной
- Подключение до 10 мониторов в системе
- Разрешение экрана 1024x600
- Подключение до 5 IP-камер
- Подключение до 8-ми проводных датчиков
- Гибкая настройка сигнализации датчиков



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>VMN-10.9</b>
<b>Дисплей</b>	10" TFT LCD, цветной
<b>Разрешение</b>	1024x600
<b>Управление</b>	Сенсорный экран
<b>Подключение</b>	Через патч-корд (обжим по стандарту T568-B)
<b>Интерком</b>	Дуплекс
<b>Продолжительность беседы</b>	150 секунд
<b>Потребляемая мощность в рабочем режиме</b>	Мин. 5 Вт / Макс до 12 Вт
<b>Экранное меню</b>	Меню настроек с поддержкой русского языка
<b>Режим «Не беспокоить»</b>	Да
<b>Запись фото/видео</b>	Да
<b>Встроенная память</b>	Да, до 80 снимков
<b>Слот под SD карту</b>	Да (до 32 Гб) 10 класс или выше
<b>Количество мелодий звонка</b>	4 + пользовательские .mp3
<b>Индивидуальный вызов для панели</b>	Да
<b>Автоответчик</b>	Да
<b>Удаление вызывной панели от домофона</b>	До 100 м
<b>Управление замком (с панели)</b>	Да, замок не более 12В/1А
<b>Управление замком (с монитора)</b>	Да, замок не более 12В/1А
<b>Регулировка времени открытия замка монитора</b>	от 5 до 60 сек.
<b>Регулировка времени открытия замка вызывной панели</b>	от 1 до 150 сек
<b>Функция фоторамки</b>	Да

<b>Переадресация вызовов на телефон</b>	Да
<b>Открытие замка с телефона</b>	Да
<b>Приложение для удаленного доступа с телефона</b>	Да, TuYa Smart Life, для смартфонов под управлением ОС Android / iOS
<b>Архивирование данных на память телефона</b>	Да
<b>Детектор движения</b>	Да
<b>Запись по движению</b>	1 канал одновременно
<b>Сигнализация</b>	Да, встроенная сигнализация с настройкой типов датчиков и типов зон размещения.
<b>Датчики сигнализирования / Тревожные датчики</b>	Да, до 8-ми проводных датчиков
<b>Режим работы датчиков</b>	Н.О. / Н.З.
<b>Видео выход</b>	Нет
<b>Возможности подключения</b>	До 4х вызывных IP панелей, до 5 IP камер, до 10 мониторов VMN-7.9/VMN-10.9, до 8 проводных датчиков сигнализирования.
<b>Совместимость с многоквартирными домофонами</b>	Нет
<b>Напряжение питания</b>	От сетевого адаптера DC 12В/1А или через PoE
<b>Рабочая температура</b>	От 0° до + 50°С
<b>Совместимые вызывные панели</b>	Optimus DSN-720
<b>Способ монтажа</b>	Накладной (монтажная пластина)
<b>Размеры</b>	224*150*26мм
<b>Цвет корпуса</b>	Серебро+черный / Золото+черный
<b>Масса</b>	584 гр.